







Clean SweepS Coated Homogeneous Sheet 带晶盾涂层的同质透心卷材

Specification according to EN 649 / EN 13553 / ASTM F 1913 按 EN 649 / EN 13553 / ASTM F 1913 参考规范

Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	EN649		Homogeneous Sheet 同质透心卷材
Material 材质			Polyvinyl chloride 聚氯乙烯树脂
Cover 涂层			Clean SweepS 晶盾
<b>Safety criteria 安全要求</b>			
Flammability 防火	GB 8624 - 2006	class 等级	B <sub>f</sub> -s1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
DOP content 邻苯二甲酸盐含量	EN 15777		不含有 Pass
Impact sound reduction 吸音性	ISO 10140 ISO 717-2	dB分贝	3
<b>Performance behaviour 性能数据</b>			
Sheet width 卷宽	EN 426	m 米	2
Sheet length 卷长	EN 426	m 米	16-25
Overall thickness 总厚度	EN 428	mm 毫米	2.0
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434 GB/T 11982.1-2005	-	X 横向: <0.4% Y 纵向: <0.4%
Wear resistance 耐磨度	EN 649	group 组	P
Seam strength 接缝强度	EN 684		340N/50mm
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	≥ 6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Static load limit 静止承重力	ASTM F970 (modified 修订)		750 psi (52.73 kg 公斤 / cm <sup>2</sup> 平方厘米)
<b>Classification 分类</b>			
Domestic 家用	EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industrial 工业	EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载
<b>Additional property 附加特性</b>			
Castor Chair 椅轮滚动  ✓	Underfloor Heating 基层遇热  ✓	Antimicrobial and antifungal 抗菌防霉 ✓	
Antistatic Behaviour 静电负荷  ✓	Chemical Resistance 抗酸碱能力  ✓		